



ソニックバリア・ネオ

超音波
照射

超音波防鼠器

2つの周波数変調機能で、
超音波に対する「慣れ」現象を防止。
ネズミを寄せつけません。



●手動変調機能

設置場所の環境に合わせて、
ネズミの忌避率の高い15～
25kHzの範囲で周波数を設定
できます。

●自動変調機能

19kHzを中心に±2kHzの幅
で自動的に変調し、ネズミの
「慣れ」を防止します。

ソニックバリア・ベータ

超音波防鼠器(防滴タイプ)

超音波
照射

防滴

防滴仕様を施したタイプ。
ウェットエリアや屋外に
面した場所でも
対応可能です。



※ソニックバリア・ベータは自動変調機能のみ

設置イメージ(侵入防止・忌避)



ソニックチェッカー

スピーカー劣化診断装置

●超音波音圧レベルを確認

スピーカー劣化状況の検証を行う機器です。
定格の音圧レベルが発振されているか検証する
ことができます。



■製品仕様

	ソニックバリア・ネオ	ソニックバリア・ベータ
寸法	W77×D120×H50mm	W120×D55×H170mm
周波数	手動変調(15～25kHz) 自動変調(17～21kHz)	自動変調(17～21kHz)
重量	約400g	約600g
標準有効範囲	3m以内	3m以内
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力	約4W	約4W

環境エンジニアリング 全国100事業所

IKARI **イカリ消毒株式会社**

本社 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-11 Tel.03-3356-6191 Fax.03-3350-1405

大阪オフィス 〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 Tel.06-6636-2741 Fax.06-6636-2720

<https://www.ikari.co.jp/>

お問い合わせ