

非接触自動検温システム

gatey

ゲーティ

マスク検知
※国産エンジン

1秒以内で
高速検温



感染リスクから従業員と会社をしっかりとガード！

仕様

電源	AC100-240V 50/60Hz 1.0A
ディスプレイサイズ	約8インチ (20cm)
動作環境	温度0℃～60℃
暗所使用	可能 (LED及びIRデュアルフラッドライト搭載)
計測温度帯	10℃～42℃
測定温度誤差	±0.5℃
異常検知動作	ディスプレイ表示、警報音
発熱検知	1秒以内
検出距離	50-150cm (最適距離50cm)
マスク検知	可能 (国産の識別エンジンを使用)
共通周辺機器	USBポート2個、青色LED、ネジで調節可能な台座、 環境保護のための冷間圧延焼付ワニス

Tall type



Short type



▶ **すぐに利用できる!**
端末設置方法の動画付き
※本製品は医療機器ではありません。

環境エンジニアリング 全国100事業所
IKARI **イカリ消毒株式会社**

本社 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-11 Tel.03-3356-6191 Fax.03-3350-1405
大阪オフィス 〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 Tel.06-6636-2741 Fax.06-6636-2720
<https://www.ikari.co.jp/>

お問い合わせ