

よりそい、つよく、さえる。

IKARI

LED 光学式誘引捕虫器

OptClean8

オプトクリン8

●ノーマルタイプ / ●防水・防サビタイプ



50%

省エネ

●ノーマルタイプ
●防水・防サビタイプ

35年

長寿命

●ノーマルタイプ
●防水・防サビタイプ

IPX5

防水性

+防サビ

●防水・防サビタイプ

※当社従来品と比べて約 50% の省エネ / 24 時間 365 日点灯した場合に約 5 年ランプ交換不要 /
保護等級 (IPX5) : あらゆる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない

1 省エネ設計!

当社従来品(オプトクリン7)の20W型捕虫器に比べて約50%の省エネです。
年間約3,250円/台のコストダウン。※1

**2 捕虫力がアップ!**


捕虫力は従来の捕虫器と同等です。
また天板を外すことでさらに光が拡散し、捕虫力が約1.5倍※2にアップします。

**3 防水・防サビタイプをラインナップ!**

当社では初! LED捕虫器で、
防水・防サビタイプを
ラインナップしました。
腐食の懸念や、湿度の高い環境
でも安全に使用できます。

**5 据え置き、タテ付けも可能!**

吊下げ、壁付けのほかに、一時的な
調査などには据え置き仮設し、
狭い場所への設置には
タテ付けもできます。



オプトクリン8 製品仕様	
タ イ プ	ノーマルタイプ OC108-01/-02
型 式	防水・防錆タイプ OC108-03/-04
寸 法	W735×H155×D80mm
質 量	約2.7 kg
適 合 ラン プ	防水型LED誘虫ランプ「エコトロン・ルアーVer.3」
電 源	AC 100V
消 費 電 力	12 W
標準 使用 期間	50,000時間
設 置 方 法	吊り下げ／壁付け(横付け・縦付け)／直置き
使 用 温 度 / 湿 度	-10~40 °C / 湿度 80 % RH以下 (結露しないこと) -10~40 °C / 湿度 90 % RH以下 (結露しないこと)
有 效 範 囲	200m ² /台
防滴 / 防水性能	あり(IPX5)
付 属 品	捕虫紙1箱(5個入り) ①吊下げタイプ:カシリ(エスカン付500mm)2本、ヒートン2個 ②壁付けタイプ:壁付金具(壁側)1本、ネジ(長)2個、ネジ(短)2個
※①か②のどちらかを選択	

※1:電気料金単価を31円/kWhとして計算した場合 ※2:自社試験データ ※3:設置環境により変動します
※4:電源プラグは防水/防湿対応ではありませんので、必要に応じて防水/防湿処理を行ってください

IKARI イカリ消毒株式会社

本 社 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-11 TEL.03-3356-6191 FAX.03-3350-1405
大阪オフィス 〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 TEL.06-6636-2741 FAX.06-6636-2720
<https://www.ikari.co.jp/>

このパンフレットに記載されている内容は2025年9月現在のものです

お問い合わせ先

オプション

