

よりせい、つよく、ささえる。

IKARI

ネズミの侵入防止に ソニックバリアⅡ

超音波防鼠器

不規則な周波数で

音慣れ 防止

人に対する不快感※

約 **90%** 軽減



専用器具で

可動 領域

※弊社従来機と比べて

人に対する不快感が約90%軽減！ 不規則な周波数で ネズミの音慣れを防止！

●約90%軽減

超音波特有の不快感を従来機と比べて約90%カット。
人に対する不快感を軽減します。

●音慣れを防止

18kHz～24kHzの周波数を自動で不規則に変える変調機能搭載。
ネズミの音慣れを防止します。

●可動領域アップ

可動領域を大きくすることで微調整しやすくなりました。
※左右調整の器具はオプション



ソニックバリア・ベータ 防滴タイプ

超音波
照射

防滴

防滴仕様を施したタイプ。
ウェットエリアや屋外に
面した場所でも
設置可能です。

※周波数は規則的な自動変調
(17kHz～21kHz)機能のみ



設置イメージ(侵入防止・忌避)



■製品仕様

ソニックバリアⅡ

寸法	W72×H90mm×D40mm(突起物を除く)
重量	本体:約195g 取付金具・取付ビス:約35g ACアダプタ:約66g
電源	AC 100V 50/60 Hz
消費電力	約1.5W
周波数	ランダム自動変調(18kHz～24kHz)
標準有効範囲	3m以内
機能	4台まで連結可能
使用温度	温度: 0℃～50℃
使用湿度	湿度: 0%～80%(ただし、結露しない環境であること)
標準使用期間	本体: 4年 スピーカー耐用期間: 2年

ソニックバリア・ベータ

寸法	W120×H170mm×D55mm
重量	約780g
電源	AC 100V 50/60 Hz
消費電力	約4W
周波数	自動変調(17kHz～21kHz)
標準有効範囲	3m以内
使用温度	温度: 0℃～50℃
使用湿度	湿度: 0%～80%(ただし、結露しない環境であること)
標準使用期間	本体: 4年 スピーカー耐用期間: 2年

IKARI イカリ消毒株式会社

本社 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-11 TEL.03-3356-6191 FAX.03-3350-1405
大阪オフィス 〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 TEL.06-6636-2741 FAX.06-6636-2720
<https://www.ikari.co.jp/>

お問い合わせ先